


Rofalin Acryl



- DE Hochdeckende Wetterschutzfarbe
- GB Highly opaque wood protection paint
- RU Высокоукрывистая атмосферостойкая краска



anthrazitgrau ■ anthracite grey ■ серый антрацит
(RAL 7016) Art.-No. 2323



lichtgrau ■ light grey ■ светло-серый
(RAL 7035) Art.-No. 2324




tannengrün ■ fir green ■ зеленая ель
(RAL 6009) Art.-No. 2325




moosgrün ■ moss green ■ зеленый мох
(RAL 6005) Art.-No. 2326




cremeweiß ■ cream white ■ кремовый
(RAL 9001) Art.-No. 2327



weiß ■ white ■ белый
(RAL 9016) Art.-No. 2330




grau ■ grey ■ серый
Art.-No. 2332



dunkelbraun ■ dark brown ■ темно-коричневый
Art.-No. 2334



schwarz ■ black ■ черный
Art.-No. 2336



skandinavisch rot ■ scandinavian red ■ скандинавский красный
Art.-No. 2337

DE Anwendungsbereich:

- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Holz innen und außen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profildretter, Vertäfelungen
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Zinkdachrinnen und -bleche
- Viele andere Untergründe

Eigenschaften:

- Hochdeckend
- Blättert nicht ab
- Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild
- Schnelltrocknend
- Scheuerbeständig nach DIN 53778

Verarbeitung:

- Material gut aufrühren und zügig durch Streichen oder Rollen auftragen
- Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen beachten

Verbrauch:

- 2 x 100 ml/m²
- Bei Vorbehandlung mit Isoliergrund / AG-26-Allgrund (bei hellen Farbtönen): 1 x 100 ml/m²

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

GB Range of use:

- Primer, intermediate and top coat
- Interior and exterior wood
- Wood elements with limited dimensional stability: eg. shutters, profiled boards, panelling
- Wood elements without dimensional stability: e.g. fences, frame-work, carports, wood sidings
- Zinc gutters and sheets
- Many other surfaces

Properties:

- Highly opaque
- Non-peeling
- Alkali-resistant, for mineral surfaces as well
- Weatherproof and moisture regulating
- Low in solvent content, environmentally friendly, low smelling
- Fast drying
- Abrasion resistant according to DIN 53778

Directions:

- Stir material well and apply quickly by brushing or by rolling
- Please note the waiting times in between the work steps

Application rate:

- 2 x 100 ml/m²
- When pretreating with Isolation primer / AG-26 All primer (for light colours): 1 x 100 ml/m²

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet.

RU Сфера применения:

- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Древесина снаружи и внутри помещений
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, деревянный профиль, деревянные панели)
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, обшивка)
- Оцинкованные водосточные желоба и оцинкованная жель
- Многие другие типы оснований

Свойства:

- Высокая укрывистость
- Не отслаивается
- Щелочестойкость, подходит в т.ч. для минеральных оснований
- Атмосферостойкость и регуляция влажности
- Низкое содержание растворителей, безопасность для окружающей среды, слабый запах
- Быстрое высыхание
- Стойкость к истиранию по DIN 53778

Способ применения:

- Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью или валиком
- Соблюдать технологический перерыв между отдельными рабочими проходами

Расход:

- 2 слоя по 100 мл/м²
- При предварительном применении продукта Isoliergrund или AG-26-Allgrund (при работе со светлыми оттенками): 1 слой 100 мл/м²

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.

